## 適用於輕負載的外壁平滑軟管的卡箍

**特性**
- 快速簡便的固定
- 可再次使用(螺紋擰緊的)
- 防生銹
- 符合RoHS 規定

**設計, 材料**
1. 卡箍帶: W1鍍鋅鋼,W2不銹鋼1.4016=AISI430, W4 不銹鋼1.4301 =AISI 304
2. 螺絲:W1 鍍鋅鋼, W2 不銹鋼, W4不銹鋼 1.4301=AISI 304
   螺帽: W1鍍鋅鋼, W2不銹鋼1.4016, W4不銹鋼1.4301=AISI 304

**適用於軟管**
NEO 1+2,SIL 1+2
PROTAPE® PUR: 335 MHF FLAT, CU 335 MHF FLAT, 370
SuperFlex: PVC 372
EVA: 373, 373 AS, 373 EC
NORPLAST PUR: 385
NORPLAST: PVC 383, 388 SUPERELASTIC
PROTAPE: PVC 371
NORFLEX®: 401+441 MHF
NORFLEX®: 400+440
NORFLEX®: 408+448

| 適用於軟管<br>內徑<br>毫米 | 緊固<br>範圍<br>毫米 | 帶<br>寬度<br>毫米 | PU<br><br>個 | 庫存尺寸<br>訂購代碼<br>W1 |
|---|---|---|---|---|

| 適用於軟管<br>內徑<br>毫米 | 緊固<br>範圍<br>毫米 | 帶<br>寬度<br>毫米 | PU<br><br>個 | 庫存尺寸<br>訂購代碼<br>W1 |
|---|---|---|---|---|

| 適用於軟管<br>內徑<br>毫米 | 緊固<br>範圍<br>毫米 | 帶<br>寬度<br>毫米 | PU<br><br>個 | 訂購代碼<br>W2 |
|---|---|---|---|---|

| 適用於軟管<br>內徑<br>毫米 | 緊固<br>範圍<br>毫米 | 帶<br>寬度<br>毫米 | PU<br><br>個 | 訂購代碼<br>W4 |
|---|---|---|---|---|

我們可提供其他直徑產品。所有指定的數值都是近似值，數字均在20°C攝氏度下取得，會根據實際使用環境情況而變化。請參閱我們的技術附錄 www.norres.com.

## 附件

13.14.0 
NORCONNECT 223

13.18.0 
NORCONNECT 270-271

20120601